





TRINCIA PROFESSIONALE 118 FLAIL MOWER PROFESSIONAL 118




 Sistema speciale Trinciasarmenti (su richiesta)
 Special system Rotary pruning crushers (on request)




 Grazie allo speciale posizionamento dei coltelli si possono eseguire lavori gravosi con un ottimo risultato di trinciatura.

 Thanks to the special positioning of the knives can do heavy work and a great result chopping.



 Trincia per la frantumazione di erbacce, rovi, stocchi di mais, potature di olivi ecc...; adattabile a tutti i tipi di motocoltivatori con possibilità, a richiesta, di montaggio posteriore (come fresa) o anteriore (come barra falciante). Scatola rinvio ad angolo in ghisa con ruota libera a bagno d'olio. Coltelli in acciaio forgiato di spessore mm. 6, ancorati con bulloni diam. 16 e dadi autobloccanti. Cinghie trapezoidali rinforzate e dentellate. Rullo regolazione altezza lavoro bombato alle estremità.

 Flail mower for grinding weeds, thorns, corn stacks, olive-tree and vines prunings etc..; it can be fitted on all kinds of powered cultivators. On request it is possible to have the rear assembly (as cutter) or front assembly (as mowing bar). Corner gearbox in cast iron with oil bath free wheel. Knives in forged steel, 6 mm thickness, fastened with diam. 16 bolts and self-locking nuts. Reinforced V-belts and toothed. Roller height adjustment work rounded at the ends.

SPECIFICHE TECNICHE – TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO CM.	POTENZA MINIMA RICHIESTA		N.COLTELLI	PESO kg.
MODEL	WORKING WIDTH CM.	OVERAL DIMENSIONS	REQUEST MINIMUM POWER		N. KNIVS	WEIGHT kg.
118/60	60	67	10 cv	7,3 kw	20	72
118/70	70	77	12,5 cv	9 kw	24	81
118/80	80	87	12,5 cv	9 kw	28	87
118/100	100	108	16 cv	12 kw	32	102
118/120	120	128	20,5 cv	15 kw	40	122